

## PRODUKT BESKRIVELSE

Neutralon Algemiddel er det eneste dansk-producerede produkt mod algevækst, som er godkendt.

## ANVENDELSE

Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af alger på hårde tagoverflader såsom cement, fibercement, beton og tegl, træ, glas, metal, plast, EPDM, PVC og TPO.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Det koncentrerede produkt må ikke tømmes direkte i kloakafløb. Vaskevand og overskydende brugsopløsning må kun ledes til kloaksom er tilkoblet rensningsanlæg. Afdæk jord omkring det behandlede hus ved spraypåføring for at forhindre væsken i at nå jordoverfladen.

Hvis overfladen, som skal behandles, er meget tilgroet af alger, anbefales at foretage en mekanisk rensning inden påføring af midlet. Overfladen skal være tør inden påføring af Neutralon. Neutralon anvendes i forholdet 1 del Neutralon : 9 dele vand som påføres med pensel, rulle eller sprøjte. Af 1 L Neutralon fås 10 L opblandet opløsning, som rækker til 50-60 m<sup>2</sup> overflade. Inden påføring afdækkes buske og træer med plast eller presenning for at opsamle eventuel afdrift/ afløb. Alt overskud af Neutralon skal opsamles og bortskaffes som kemisk affald. Temperaturen ved anvendelse af Neutralon skal være minimum 5°C, og overfladen skal være fri af is og sne. Genbehandling efter behov – dog højst en gang årligt. Beskyttelsestøj og handsker skal være af type nitril.

## HIGHLIGHTS & EGENSKABER

- Dansk godkendt produkt
- Effektiv algerens
- Hæmmer nedbrydning af taget
- Flot resultat
- Billig vedligeholdelse
- Misfarver ikke zink
- Virker efter få dage

## ANBEFALING

**Vigtigt:** Husk grundig omrøring af Neutralon, og foretag altid prøveopstrøg på et lille testområde, for at sikre foreneligheden af produkt og den overflade, der ønskes behandlet.

## TEKNISKE DATA

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rækkeevne:        | 50-60 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fortynding:       | Vand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Blandingsforhold: | 1:9 med vand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Emballage:        | 25 og 1000 ltr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Holdbarhed:       | 2 år                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Opbevaring:       | Tørt, frostfrit og utilgængeligt for børn.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bortskaffelse:    | Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affalds-håndtering (P501). Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dag-renovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. |
| Malkode (93):     | 00-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| VOC-MAX:          | 50 g/l, VOC-GRÆNSEVÆRDI (A/e (VB)): 130 g/l.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## DEKLARATION

Algemiddel – reg nr.: 777-8. Omfattet af bekendtgørelsen om bekæmpelsesmidler.  
Præparattype: Flydende koncentrat.  
Indeholder: Propan-2-ol.

Hent seneste sikkerhedsdatablad på [www.nowocoat-tagmaling.dk](http://www.nowocoat-tagmaling.dk) for yderligere information.

