DESINTEC®
HYGIEJNE TIL STALD OG DYR

FL-R2





Anvendelsesområde:
FL-R2 er et **syreholdigt rengøringskoncentrat til stalde** og overflader i rustfrit stål.

Egenskaber:
FL-R2 er et flydende, **syrligt** rengøringsmiddel til skumrensning og desinfektion.
FL-R2 fjerner hårdnakkede ikke-organiske belægninger som kalk, mineraler, rust og mælkesten. Korrosionsinhibitorerne i produktet gør, at det kan anvendes på overflader af tin, aluminium, kobber og deres legeringer.

Anbefaling til anvendelse:
Overfladerne og udstyr der skal renses med **FL-R2-opløsning** skummes ind og renses efter ca. 15 minutters indvirkningstid med højtrykrenseren. Lad ikke tørre. Inden dette anbefaler vi rensning med den basiske **StallClean Basis**.

Kemisk sammensætning:
FL-R2 er en kombination af organiske og ikke-organiske syrer, ikke-ioniske tensider, inhibitorer, emulgatorer og solubiseringsmidler.

Anvendelse	Brugsopløsning	Indvirkningstid
Rengøring normal snavset	2%	15 - 30 minutter (må ikke tørre ind)
Rengøring meget snavset	2 - 5%	15 - 30 minutter (må ikke tørre ind)

Økologi:
FL-R2 koncentrat må ikke komme i kloakafløbet.

Sikkerhed:
FL-R2 koncentrat forårsager alvorlige ætsninger.

For at undgå skader på mennesker og miljø skal du henholde dig til instruktionerne på sikkerhedsdatabladet.

VED ALLE RENSNINGS- OG DESINFEKTIONSPROCEDURER SKAL DER UBETINGET ANVENDES BESKYTTENDE ARBEJDSTØJ OG TÆTSIDDENDE BESKYTTELSESBRILLER SAMT ÅNDEDRÆTSVÆRN!

Rensnings- og desinfektionsmiddel skal opbevares utilgængeligt for børn og uvedkommende.

Må ikke blandes med andre kemiske produkter (f.eks. desinfektions- eller rensningsmidler).

Emballage:
12 kg



Ætsende





VILOFARM
DESINTEC distribution Scandinavia
Vilofarm · Søagervej 9 · DK-9500 Hobro
Telefon +4598521144
www.vilofarm.dk

