

DATABLAD

MelkClean S



Anvendelsesområde:

MelkClean S er et syreholdigt rengøringsmiddel til malke- og mælkeøleanlæg.

Egenskaber:

MelkClean S rengør sikkert og fjerner perfekt mælkesten, kalk- og jernbelægninger. Rengøringen foretages helst på skift med **MelkClean A** (1:1). **MelkClean S** kan anvendes til malkeanlæg og køletanke.

Anbefaling til anvendelse:

- Anlægget skylles for med koldt/lunkent vand.
- Basisk rengøring med **Melk Clean A** (0,5% = 0,5 dl/10 liter vand i 6-8 min., sluttemperatur min. 40 – 50 grader), umiddelbart efter skylles anlægget med rent vand.
- Ved næste vask rengøres med syrebaseret **Melk Clean A**.

Ved at anvende de to produkter skiftevis opnår man med **MelkClean S** hygienisk rene anlæg og et stabilt lavt bakterieniveau.

Kemisk sammensætning:

MelkClean S indeholder ikke-organiske syrer så som salpetersyre, svovlsyre, fosforsyre og tensider.

Sikkerhed:

MelkClean S forårsager ætsninger på hud.

Risiko- og sikkerhedsanvisninger:

(R- og S-sætninger) finder du på det aktuelle sikkerhedsdatablad.

Emballage:

24 kg, 69 kg, 245 kg og 1.175 kg

Skal opbevares utilgængeligt for børn!

MÅ IKKE BLANDES MED ANDRE KEMISKE MIDLER (F.EKS. DESINFektionsmidler)!

