

# DATABLAD

# StallClean Basis

StallClean Basis er et **flydende højbasisk rengøringsmiddel til stalde, slagterier og røgerier**. Især egnet til at fjerne stærk snavs bestående af afføring, fedt og protein.



## Egenskaber:

StallClean Basis er egnet til alle udlægningsmetoder, men de vaskeaktive stoffer udnyttes bedst ved skumudlægning. Brugsopløsningen har et højt pH og derfor en høj rensnings- og affedningseffekt.

## Materialekompatibilitet

StallClean Basis er egnet til rengøring af stengulve, keramikoverflader, træ, rustfrit stål, syntetiske materialer, glas og armaturer. StallClean Basis kan anvendes med alle gængse udlæggere.

StallClean Basis er ikke egnet til at rengøre motorkøretøjer.

## Opbevaring

Må kun opbevares i originalbeholderen. Beskyt mod direkte sollys. Må kun opbevares i tør, kølig og godt ventilerede områder. Må ikke opbevares sammen med fødevarer og drikkevarer. Opbevares adskilt fra syreholdige midler. Beholderen skal holdes tæt forseglet og lukket indtil anvendelse.

## Bortskaffelse

Må ikke smides i husholdningsaffaldet. Bortskaffelse i henhold til lokale bestemmelser.

## Faresymboler og sikkerhedsforskrifter

### Generel information

- Læs altid etiketten og sikkerhedsdatablad før brug.
- Må ikke blandes med andre midler (desinfektionsmidler).
- Ved rengøring og desinfektion anvendes sikkerhedsbriller, beskyttelsesbeklædning og evt. åndedrætsværn.

### Indholdsstoffer:

Natriumhydroxid

### R-Sætninger

R35 Alvorlig ætsningsfare

### S-Sætninger

S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes; S36/37/39 Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/

| Anvendelse               | Brugsopløsning | Indvirkningstid  |
|--------------------------|----------------|------------------|
| Rengøring normal snavset | 1 - 2%         | 15 - 30 minutter |
| Rengøring meget snavset  | 3 - 5%         | 15 - 30 minutter |

ansigtsskærm S45 Ved ulykkestilfælde eller ved ildebe-  
findende er omgående lægebehandling nødvendig; vis  
etiketten, hvis det er muligt; S60 Dette materiale og dets  
beholder skal bortskaffes som farligt affald.

## Opbevares utilgængeligt for børn og uvedkommende

Kun til erhvervmæssigt brug!

UN-Nr.: 1824

## Emballage:

26 kg Dunk; 260 kg Tromle

Produktgaranti samt produktansvar ophører  
ved ukorrekt brug af produktet.



## Anvendelse og dosering:

Efter indvirkningstiden - undgå udtørring! - de indskum-  
mede overflader skal vaskes grundigt med højt tryk.

## Tips til fremstilling af en opløsning:

- Anvend kun rene beholdere fremstillet i syntetisk materiale • Hæld vand i beholder • Tilføj koncentratet • Rør grundigt med en anordning fremstillet i syntetisk materiale.

For at undgå skader på mennesker og miljø skal du henholde dig til instruktionerne på sikkerheds- og produktdatabladet.

