

F 60 +

Side 1/1 Databladsnr.: 1128

Printdato: 27. jun 2011.

PRODUKTTYPE	Desinfektionsmiddel								
SUPPLERENDE	COD: < 50 mg O2/g								
ANVENDELSE	F 60 + anvendes til desinfektion af rørmalkeanlæg og gårdkøletanke. F 60 + er egnet til såvel manuel som automatisk dosering i forbindelse med vaskeautomatik.								
EGENSKABER	F 60 + er et surt, kuldestabilt desinfektionsmiddel, der kan anvendes i alle typer malkeanlæg og gårdkøletanke. F 60 + fjerner effektivt kalk og mælkesten og er desuden tilsat korrosionsbeskyttelsesmiddel.								
KARAKTERISTIK	Klar, farveløs væske.								
BRUGSANVISNING OG DOSERING	1. Skyl med lunkent vand (35-40°C). 2. Vask anlægget/tanken i 60-80°C vand tilsat et egnet rengøringsmiddel. Indvirkningstid 5-10 minutter. Sluttemperaturminimum 40°C. 3. Skyl anlægget/tanken med koldt vand. 4. Desinficer anlægget/tanken med koldt vand tilsat 1 dl F-60+ pr. 10 liter vand. 5. Tøm anlægget/tanken for desinfektionsopløsning. 6. Skyl umiddelbart inden næste malkning (tanken skylles dog omgående udvendigt). MÅ IKKE BLANDES MED CHLORHOLDIGE PRODUKTER. Efter endt rengøring skal alle flader, der senere kommer i kontakt med levnedsmidler, afskylles grundigt med rent vand.								
PRODUKTDATA	<table><tr><td>Vægtfylde</td><td>1,3 kg/l</td></tr><tr><td>Viskositet</td><td><50 mPa·s</td></tr><tr><td>pH-brugsopløsning, ca:</td><td>1,1 (1%)</td></tr><tr><td>pH-koncentrat, ca:</td><td><1</td></tr></table>	Vægtfylde	1,3 kg/l	Viskositet	<50 mPa·s	pH-brugsopløsning, ca:	1,1 (1%)	pH-koncentrat, ca:	<1
Vægtfylde	1,3 kg/l								
Viskositet	<50 mPa·s								
pH-brugsopløsning, ca:	1,1 (1%)								
pH-koncentrat, ca:	<1								
TITRERING	1. Afmål 10 ml af brugsopløsningen. 2. Tilsæt 3-4 dråber Phenolphthalein. 3. Titrer med 0,1 N NaOH til svag rød farve. 4. Omregning $\text{Forbrugt ml NaOH} \times 0,15 = \text{Brugerkoncentration.}$								
LAGRING	Må ikke opbevares sammen med fødevarer. Må kun opbevares i originalemballagen.								
GODKENDELSE	Desinfektionsmiddel godkendt af Fødevaredirektoratet under journalnummer FA 4800-364/01.								
SIKKERHEDS-FORHOLD	Alvorlig ætsningsfare. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt. Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm.								

NOVADAN

Platinvej 21, DK-6000 Kolding, Tlf. +45 76 348 400
PL - ul. Holenderska 4, 05-152 Czosnów, Tel +48 (0)22 785 1002