

SIKKERHEDSDATABLAD

Dieselstart/jetstart

Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)

PUNKT 1: Identifikation af stoffet / blandingen og af selskabet / virksomheden

Udgivet dato	20.10.2014
Revisionsdato	15.01.2016

1.1. Produktidentifikator

Kemikaliets navn	Dieselstart/jetstart
------------------	----------------------

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet eller præparatet	Autobranschen.
--	----------------

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firmanavn	Aeropak A/S
Postadresse	Aldumvej 1
Postnr.	8722
Poststed	Hedensted
Land	Danmark
Telefon	+45 7589 2355
E-mail	info@aeropak.dk
Web-adresse	http://www.aeropak.dk

1.4. Nødtelefon

Nødtelefon	Telefon: +45 8112 1212 Beskrivelse: Giftlinjen
------------	---

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]	Aerosol 1; H222
	Aerosol 1; H229
	Skin Irrit. 2; H315
	STOT SE3; H336
	Aquatic Chronic 3; H412

2.2. Mærkningselementer

Farepiktogrammer (CLP)



Signalord	Fare
Faresætninger	H222 Yderst brandfarlig aerosol. H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H315 Forårsager hudirritation. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætninger	P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Beholder under tryk: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P273 Undgå udledning til miljøet. P403 Opbevares på et godt ventileret sted. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C / 122 °F.

2.3. Andre farer

PBT / vPvB	Blandingen opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB.
Andre farer	Produktet afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler, der kan give sløvhed og svimmelhed. I høje koncentrationer kan dampene give hovedpine og beruselse.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Komponentnavn	Identifikation	Klassificering	Indhold
butan	CAS-nr.: 106-97-8 EF-nr.: 203-448-7 Indeksnr.: 601-004-00-0	Flam gas 1; H220 Press. Gas F+; R12 Anmærkninger: C U	20 - 60 % vgt/vgt
Propan	CAS-nr.: 74-98-6 EF-nr.: 200-827-9 Indeksnr.: 601-003-00-5	Flam. Gas 1; H220 Press. Gas;	20 - 60 % vgt/vgt
og isobutan	CAS-nr.: 75-28-5 EF-nr.: 200-857-2 Indeksnr.: 601-004-00-0	Flam gas 1; H220 Press. Gas;	20 - 60 % vgt/vgt
Diethylether	CAS-nr.: 60-29-7 EF-nr.: 200-467-2 Indeksnr.: 603-022-00-4 Synonymer for afsnit 3: ether	Flam. Liq. 1; H224 Acute Tox. 4; H302 STOT SE 3; H336 EUH 019 EUH 066	< 25 % vgt/vgt
Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet let	CAS-nr.: 64742-49-0 EF-nr.: 265-151-9 Indeksnr.: 649-328-00-1	Flam. Liq. 2; H225 Asp. tox 1; H304 Skin Irrit. 2; H315 Aquatic Chronic 2; H411 STOT SE3; H336	10 - 20 % vgt/vgt
Isopentan	CAS-nr.: 78-78-4 EF-nr.: 201-142-8 Indeksnr.: 601-006-00-1	Flam. Liq. 2; H225 Asp. Tox. 1; H304 STOT SE 3; H336 Aquatic Chronic 2; H411	1 < 5 % vgt/vgt

EUH 066		
Carbondioxid	CAS-nr.: 124-38-9 EF-nr.: 204-696-9	1 < 5 % vgt/vgt
Komponentkommentarer	Asp. Tox. 1;H304 bortfalder p.g.a. anvendelse som aerosoler. Ordlyd af H-sætninger – se nedenfor i punkt 16.	

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelt	Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Forbrænding: Skyl med vand, indtil smerterne ophører. Fjern tøj, som ikke er fastbrændt – søg læge/sygehus, fortsæt om muligt skylningen til lægen overtager behandlingen.
Indånding	Søg frisk luft. Hold den tilskadedkomne under opsyn. Søg lægehjælp ved ubehag.
Hudkontakt	Fjern forurenede tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Øjenkontakt	Hvis produktet kommer i øjnene skylles med vand (helst fra øjenskyller) til irritationen ophører. Søg læge ved fortsat irritation.
Indtagelse	Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Søg lægehjælp ved ubehag.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Oplysninger til sundhedspersonale	Irritative virkninger: Produktet indeholder stoffer som er lokalirriterende ved hud/øjenkontakt eller ved indånding. Kontakt med lokalirriterende stoffer kan resultere i, at kontaktområdet bliver mere udsat for optag af skadelige stoffer som fx allergener.
-----------------------------------	--

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Anden information	Ingen særlig, øjeblikkelig behandling er nødvendig.
-------------------	---

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler	Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager. Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge.
Uegnet som brandslukningsmiddel	Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brand- og eksplosionsfare	Brandfarlig aerosol. PAS PÅ! Aerosoldåser kan eksplodere.
---------------------------	---

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Anden information	Hvis der er risiko for udsættelse for dampe og røggasser, skal der bæres luftforsynet åndedrætsværn. Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser – søg frisk luft.
-------------------	--

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Generelle tiltag	Rygning og brug af åben ild forbudt. Fjern alle antændelseskilder, hvis dette kan gøres sikkert. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Benyt gnistfrit værktøj og eksplosionssikret udstyr.
------------------	---

6.1.1. For ikke-indsattpersonel

Beskyttelsesudstyr Brug åndedrætsværn med filter A.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Undgå unødigt udslip til omgivelserne.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprensning Mindre spild tørres op med en klud.

6.4. Henvisning til andre punkter

Andre anvisninger Se punkt 8 for værnemiddeltype. Se punkt 13 for bortskaffelse.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Håndtering Produktet bør anvendes under velventilerede forhold og helst udendørs. Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevaring Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C. Opbevares frostfrit. Opbevares på et godt ventileret sted.

Betingelser for sikker opbevaring

Opbevaringstemperatur Værdi: 50 °C

7.3. Særlige anvendelser

Specifik(ke) anvendelse(r) Se anvendelse pkt. 1.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Komponentnavn	Identifikation	Værdi	Norm år
butan	CAS-nr.: 106-97-8	8 t. grænseværdi: 500 ppm	
	EF-nr.: 203-448-7	8 t. grænseværdi: 1200	
	Indeksnr.: 601-004-00-0	mg/m ³	
Propan	CAS-nr.: 74-98-6	8 t. grænseværdi: 1000 ppm	
	EF-nr.: 200-827-9	8 t. grænseværdi: 1800	
	Indeksnr.: 601-003-00-5	mg/m ³	
og isobutan	CAS-nr.: 75-28-5		
	EF-nr.: 200-857-2		
	Indeksnr.: 601-004-00-0		
Diethylether	CAS-nr.: 60-29-7	8 t. grænseværdi: 100 ppm	
	EF-nr.: 200-467-2	Exposure Limit Letter	
	Indeksnr.: 603-022-00-4	Bogstavkoder: E	
	Synonymer for afsnit 3: ether	8 t. grænseværdi: 309 mg/m ³	
		Exposure Limit Letter	
		Bogstavkoder: E	
		Exposure Limit Letter	
		Bokstav beskrivelse: E =	
		Stoffet har en EF-	

Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet let	CAS-nr.: 64742-49-0 EF-nr.: 265-151-9 Indeksnr.: 649-328-00-1	grænseværdi.
Isopentan	CAS-nr.: 78-78-4 EF-nr.: 201-142-8 Indeksnr.: 601-006-00-1	8 t. grænseværdi: 500 ppm Exposure Limit Letter Bogstavkoder: E 8 t. grænseværdi: 1500 mg/m ³ Exposure Limit Letter Bogstavkoder: E Exposure Limit Letter Bokstav beskrivelse: E = Stoffet har en EF- grænseværdi.
Carbondioxid	CAS-nr.: 124-38-9 EF-nr.: 204-696-9	8 t. grænseværdi: 5000 mg/m ³ Exposure Limit Letter Bogstavkoder: E 8 t. grænseværdi: 9000 ppm Exposure Limit Letter Bogstavkoder: E Exposure Limit Letter Bokstav beskrivelse: E = Stoffet har en EF- grænseværdi
Komponent DNEL	Diethylether Gruppe: Forbruger Eksponeringsvej: Lang sigt (gentages) – Indånding – Systemisk virkning Værdi: 54,5 mg/m ³ Gruppe: Arbejdstager Eksponeringsvej: Lang sigt (gentages) – Dermal – Systemisk virkning Værdi: 44 mg/kg bw/day Gruppe: Arbejdstager Eksponeringsvej: Lang sigt (gentages) – Indånding – Systemisk virkning Værdi: 308 mg/m ³ Gruppe: Forbruger Eksponeringsvej: Lang sigt (gentages) – Oral – Systemisk virkning Værdi: 15,6 mg/kg bw/day Gruppe: Forbruger Eksponeringsvej: Lang sigt (gentages) – Dermal – Systemisk virkning Værdi: 15,6 mg/kg bw/day Gruppe: Arbejdstager Eksponeringsvej: Kort sigt (akut) – Indånding – Systemisk virkning Værdi: 616 mg/m ³	
PNEC	Eksponeringsvej: Saltvand Værdi: 0,2 mg/L Eksponeringsvej: Ferskvand Værdi: 2 mg/L	

Komponent DNEL	Eksponeringsvej: Jord Værdi: 0,66 mg/kg soil dw
	Eksponeringsvej: Vand Værdi: 1,65 mg/L
	Bemærkninger: Intermittent releases Water Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet let
	Gruppe: Arbejdstager Eksponeringsvej: Lang sigt (gentages) – Indånding – Systemisk virkning Værdi: 3,25 mg/m ³
Komponent DNEL	Gruppe: Arbejdstager Eksponeringsvej: Lang sigt (gentages) – Dermal – Systemisk virkning Værdi: 25,9 mg/kg bw/day
	Isopentan
	Gruppe: Forbruger Eksponeringsvej: Lang sigt (gentages) – Oral – Systemisk virkning Værdi: 214 mg/kg/dag Bemærkninger: Datakilde: Leverandør
	Gruppe: Arbejdstager Eksponeringsvej: Lang sigt (gentages) – Indånding – Systemisk virkning Værdi: 3000 mg/m ³ Bemærkninger: Datakilde: Leverandør
	Gruppe: Arbejdstager Eksponeringsvej: Lang sigt (gentages) – Dermal – Systemisk virkning Værdi: 432 mg/kg/dag Bemærkninger: Datakilde: Leverandør
	Gruppe: Forbruger Eksponeringsvej: Lang sigt (gentages) – Dermal – Systemisk virkning Værdi: 214 mg/kg/dag Bemærkninger: Datakilde: Leverandør
	Gruppe: Forbruger Eksponeringsvej: Lang sigt (gentages) – Indånding – Systemisk virkning Værdi: 643 mg/m ³ Bemærkninger: Datakilde: Leverandør

8.2. Eksponeringskontrol

Foranstaltning til kontrol af eksponering på arbejdspladsen

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Brug værnemidler som angivet nedenfor.

Sikkerhedsskilte



Åndedrætsværn

Åndedrætsværn

Ved utilstrækkelig ventilation skal der anvendes åndedrætsværn med filter A.

Beskyttelse af hænder

Beskyttelse af hænder

Brug beskyttelseshandsker af nitrilgummi.

Beskyttelse af øjne / ansigt

Øjenværn	Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.
----------	---

Beskyttelse af hud

Hudværn (andet end handsker)	Ikke påkrævet.
------------------------------	----------------

Farer ved opvarmning

Farer ved opvarmning	Aerosol dåser kan eksplodere.
----------------------	-------------------------------

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber**9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

Tilstandsform	Aerosol
Farve	Gullig
Lugt	Karakteristisk
Opløselighedsbeskrivelse	Ikke opløseligt i vand

9.2. Andre oplysninger**PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet****10.1. Reaktivitet**

Reaktivitet	Brand- eller eksplosionsfare ved opvarmning.
-------------	--

10.2. Kemisk stabilitet

Stabilitet	Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.
------------	--

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Risiko for farlige reaktioner	Ingen risiko for farlige reaktioner.
-------------------------------	--------------------------------------

10.4. Forhold der skal undgås

Forhold der skal undgås	Undgå opvarmning og kontakt med antændelseskilder.
-------------------------	--

10.5. Materialer, der skal undgås

Materialer som skal undgås	Ingen kendte.
----------------------------	---------------

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter	Ingen ved de anbefalede opbevaringsforhold.
-------------------------------	---

Anden information**PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger****11.1 Toksikologisk information****Toksikologiske data fra indholdsstoffer**

Komponent	butan
Akut giftighed	Type of toxicity: Akut

Komponent Akut giftighed	Effect Tested: LC50 Eksponeringsvej: Indånding. Varighed: 2 h Værdi: 1237 mg/L air Forsøgsdyrsart: Mouse
	Propan
Komponent Akut giftighed	Type of toxicity: Akut Effect Tested: LC50 Eksponeringsvej: Indånding. Varighed: 2 t Værdi: 1237 mg/l air Forsøgsdyrsart: Mouse
	og isobutan
Komponent Akut giftighed	Type of toxicity: Akut Effect Tested: LC50 Eksponeringsvej: Indånding. Varighed: 2 h Værdi: 1237 mg/L air Forsøgsdyrsart: Mouse
	Diethylether
Komponent Akut giftighed	Type of toxicity: Akut Effect Tested: LD50 Eksponeringsvej: Oral Værdi: 1600 mg/kg bw Forsøgsdyrsart: Rat
	Type of toxicity: Akut Effect Tested: LD50 Eksponeringsvej: Dermal Værdi: > 20000 mg/kg bw Forsøgsdyrsart: Rabbit
Komponent Akut giftighed	Type of toxicity: Akut Effect Tested: LC50 Eksponeringsvej: Indånding. Varighed: 3 h Værdi: 133 mg/L air Forsøgsdyrsart: Mouse
	Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet let
Komponent Akut giftighed	Type of toxicity: Akut Effect Tested: LD50 Eksponeringsvej: Oral Værdi: 5580 mg/kg bw Forsøgsdyrsart: Rat
	Type of toxicity: Akut Effect Tested: LC50 Eksponeringsvej: Indånding. Værdi: 13700 ppm Forsøgsdyrsart: Rat
Komponent Akut giftighed	Type of toxicity: Akut Effect Tested: LD50 Eksponeringsvej: Dermal
	Type of toxicity: Akut Effect Tested: LD50 Eksponeringsvej: Dermal

Komponent	Værdi: > 9,4 mL/kg bw
	Forsøgsdyrsart: Rabbit
Akut giftighed	Isopentan
	Type of toxicity: Akut Effect Tested: LD50 Eksponeringsvej: Oral Værdi: > 5000 mg/kg Forsøgsdyrsart: rat Type of toxicity: Akut Effect Tested: LC50 Eksponeringsvej: Indånding. Varighed: 4 timer Værdi: > 25.3 mg/l Forsøgsdyrsart: rat

Andre oplysninger om sundhedsfare

Generelt	Produktet afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler. I høje koncentrationer kan dampene give hovedpine, svimmelhed, beruselse og evt. bevidstløshed.
----------	---

Potentielle akutte virkninger

Indånding	Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Hudkontakt	Virker irriterende på huden – kan medføre rødme.
Øjenkontakt	Kan fremkalde irritation af øjet.
Indtagelse	Indtagelse kan give ubehag.

Symptomer for eksponering

I tilfælde af indånding	Langvarig eller gentagen indånding af dampe kan give skader på centralnervesystemet.
-------------------------	--

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Toksikologiske data fra indholdsstoffer

Komponent	butan
Akut akvatisk, fisk	Værdi: 27,98 mg/L Testvarighed: 96 h Metode: LC50
Akut akvatisk, alge	Værdi: 7,71 mg/L Testvarighed: 96 h Metode: EC50
Akut akvatisk, dafnie	Værdi: 14,22 mg/L Testvarighed: 48 h Metode: LC50
Biologisk nedbrydelighed	Værdi: 100 % Metode: Biodegradation test, (predates, OECD test) Testperiode: 385,5 h
Komponent	Propan
Akut akvatisk, fisk	Værdi: 27,98 mg/l Testvarighed: 96 t

Akut akvatisk, alge	Art: fisk
	Metode: LC50
	Værdi: 7,71 mg/l
	Testvarighed: 96 t
Akut akvatisk, dafnie	Art: Alge
	Metode: EC50
	Værdi: 14,22 mg/L
	Testvarighed: 48 t
Biologisk nedbrydelighed	Art: dafnie
	Metode: LC50
	Værdi: 100 %
	Metode: Biodegradation test, predates, OECD test
Komponent	Testperiode: 385,5 t
	og isobutan
	Værdi: 27,98 mg/L
	Testvarighed: 96 h
Akut akvatisk, fisk	Metode: LC50
	Værdi: 7,71 mg/L
	Testvarighed: 96 h
	Metode: EC50
Akut akvatisk, alge	Værdi: 14,22 mg/L
	Testvarighed: 48 h
	Metode: LC50
	Værdi: 100 %
Biologisk nedbrydelighed	Metode: Biodegradation test, predates, OECD test
	Testperiode: after 385,5 h
	Værdi: > 10000 mg/L
	Testvarighed: 96 h
Komponent	Metode: LC50
	Værdi: > 100 mg/L
	Testvarighed: 72 h
	Metode: EC50
Akut akvatisk, fisk	Værdi: 165 mg/L
	Testvarighed: 24 h
	Metode: EC50
	Værdi: 0 %
Akut akvatisk, alge	Metode: OECD Guideline 301 C
	Testperiode: 240 h
	Værdi: 8,41 mg/L
	Testvarighed: 96 h
Akut akvatisk, dafnie	Metode: LC50
	Værdi: 4,7 mg/L
	Testvarighed: 48 h
	Metode: EC50
Biologisk nedbrydelighed	Værdi: 1,6 – 16,3 mg/L
	Testvarighed: 96 h
	Metode: EC50
	Værdi: 12,8 mg/l
Komponent	Isopentan
	Værdi: 12,8 mg/l
	Testvarighed: 96 h
	Metode: LC50

	Testvarighed: 96 h Metode: LC50
Akut akvatisk, alge	Værdi: 5,2 mg/l Testvarighed: 96 h Metode: EC50
Akut akvatisk, dafnie	Værdi: 2,3 mg/l Testvarighed: 48 h Metode: EC50
Biologisk nedbrydelighed	Værdi: 71,43 % Metode: OECD Guideline 301 F Testperiode: 28 days

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Persistens og nedbrydelighed Indeholder tungt nedbrydelige stoffer.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumulationspotentiale Produktet er ikke bioakkumulerbart.

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet Testdata foreligger ikke.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

PBT-vurdering resultater Blandingen opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB.

12.6. Andre negative virkninger

Andre negative virkninger / Bemærkninger Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Foreskriv passende metoder til bortskaffelse	Aerosoldåser må ikke lægges i dagrenovationen, heller ikke når de er tømt. De skal afleveres til den kommunale modtagestation for kemikalieaffald med nedenstående specifikationer.
EAK-kode nr.	EAK: 16 05 04 Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer, Kemikalie affaldsgruppe: Z

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer

ADR / RID / ADN	1950
IMDG	1950
ICAO/IATA	1950
Kommentar	Produktet er omfattet af konventionerne om farligt gods.

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse

ADR / RID / ADN	AEROSOLER
IMDG	AEROSOLS
ICAO/IATA	AEROSOLS, FLAMMABLE

14.3. Transportfareklasse(r)

IMDG	2.1
ICAO/IATA	2.1

14.4. Emballagegruppe

ADR / RID / ADN	1950
-----------------	------

14.5. Miljøfarer

ADR / RID / ADN	-
-----------------	---

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

EmS	F-D, S-U
-----	----------

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden**PUNKT 15: Oplysninger om regulering****15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

Nationale regler	Krav om arbejdspladsbrugsanvisning, da produktet indeholder $\geq 1\%$ af et stof, som er klassificeret som sundhedsfarligt eller miljøfarligt efter Miljøministeriets regler. Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse. (jf. dog Arbejdstilsynets Bek. om unges arbejde). Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jf. Arbejdstilsynets Bek. Om arbejdets udførelse).
1993-kodenr.	3-1

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerhedsvurdering er gennemført	Nej
--	-----

PUNKT 16: Andre oplysninger

Liste over relevante H-sætninger (afsnit 2 og 3).	H222 Yderst brandfarlig aerosol. EUH 019 Kan danne eksplosive peroxider. H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. H302 Farlig ved indtagelse. H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. EUH 066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. H220 Yderst brandfarlig gas. H225 Meget brandfarlig væske og damp. H315 Forårsager hudirritation. H224 Yderst brandfarlig væske og damp.
Klassificering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]	Aerosol 1; H222; Skin Irrit. 2; H315; STOT SE3; H336;

Navn	Aquatic Chronic 3; H412; Aerosol 1; H229; mediator A/S, Centervej 2, 6000 Kolding.
------	--