

Monteringsvejledning

Medfølgende dele

Ved køb af MicroFeeder Pitstop får du leveret

1. Selve foderautomaten med a) påmonteret låg til ifyldning, samt b) en ædeklap, som er løst monteret med en stang og en Starlock kappe i den ene side – den anden Starlock kappe er tapet fast inde i feederen.
2. Et lille, universal ophængsbeslag
3. Et monteringssæt med a) fire korte bolte (2 på 30 mm og 2 på 50 mm) med skærmskiver og møtrikker, plus b) fire franske skruer med spændskiver og dübler, samt c) en støttestang

Placering

Automaten ophænges normalt i venstre side ved hjælp af det medfølgende ophængsbeslag.

Ophængning kan ske på mindst tre forskellige typer af placeringer:

- På en (halv)mur, typisk for enden af vandkarret.
- På gitterværk i stald eller løbegård.
- På en solidt placeret, helst firkantet jernstolpe eller anden solid pæl, fx en opstander ved foderbordet eller en pæl i løbegård eller græsmark.

Ved beslutning om placering bør der tages hensyn til at gøre det nemt at fylde automaten op. Opfyldning er nemmest, hvis der fx er et mandehul i nærheden af automaten.

Ved fri placering, fx i løbegård eller græsmark, hvor dyrene har adgang til automaten fra alle sider, bør automaten af hensyn til dens holdbarhed placeres mellem to pæle og ved anvendelse af to ophængsbeslag.


I alle tilfælde ophænges automaten sådan, at ædehullets nederste kant er ca. 80 cm over niveau for malkekøer, og lavere, hvis den anvendes til kalve eller ungdyr. Se detaljeret ophængsvejledning på bagsiden.

Anvendelse

Automaten er beregnet til at give et ekstra tilbud af mineraler ud over dem dyrene får med deres foderration. Mineraltypen kan være en speciel ædelystsblanding, eller det samme, som iblandes fuldfoderet. Automaten kan også anvendes til at give tilbud om andet tilskudsfoder, fx natriumbikarbonat eller fodersalt. For at sikre tilskudsfoderets friskhed og appetitlighed bør man altid lade dyrene æde op før der fyldes nyt i. Man kan nemt øge størrelsen af hullet i bunden af fodermagasinet ved hjælp af fx en hobbykniv, hvis der er problemer med at det stopper til.

Montering / ophængning

Først hænges ophængsbelaget op på den valgte placering, og bagefter monteres foderautomaten. Til slut monteres ædeklappen i automaten:

	Halvmur	Gitterværk, jernstolpe, solid pæl	Illustration
1	Når det er afgjort om Pitstop feederen skal hænge på venstre eller højre side bores med 10 mm bor fire huller til ophængsbeslaget. Hullerne er markeret på feederens venstre side, men ophængsbeslaget bør desuden anvendes som styr. Det er vigtigt at automaten hænger med korrekt vinkel, og fx skal bagsiden være lodret.		
2	Bor med 12 mm betonbor fire huller i (halv)muren, idet ophængsbeslaget anvendes til at markere placeringen af hullerne før de bores. Sørg for at hullerne sidder parvist helt vandrette og lodrette.	Ophængsbeslaget fastgøres sådan at det sidder vandret/lodret. Fastgør det med passende u-bolte, som passer til rørtykkelse eller stolpetykkelse. Alternativt kan man bore fire huller i gitterets rørværk eller i opstanderen/stolpen¹, og tilsvarende eventuelt ekstra huller i ophængsbeslaget.	
3	Isæt de fire dübler i de fire borede huller. Skru ophængsbeslaget fast med de franske skruer – husk at den dybeste side af ophængsbeslaget skal vende nedad.	Skrue ophængsbeslaget fast med 2 u-bolte, eller alternativt med fire bolte (M8, M10 eller M12) i passende længde (passende u-bolte eller bolte skal man selv anskaffe). Husk at den dybeste og bredeste side af ophængsbeslaget skal vende nedad. Ved ophæng på stolpe kan man styrke ophængsbeslaget ved at sætte fladjern eller stålplade (som vist på tegningen til højre) mellem ophængsbeslaget og stolpen.	 
4	Hæng nu feederen op på ophængsbeslaget. Det er nemmest at starte med at hænge feederen op i den forreste og øverste bolt. Anvend øverst boltene på 30 mm. <u>Det er vigtigt at skærmskiverne sidder indvendigt i feederen!!</u> Den medfølgende støttestang placeres mellem ophængsbeslaget og feederen, og den bredeste del skal vende bagud. De nederste bolte skal være dem på 50 mm.		
5	Montering af ædeklappen sker ved at stikke den medfølgende stang gennem hullerne på siden af i foderautomatens øverste og forreste kant, og dernæst presse den ekstra Starlock kappe på enden af stangen.		

¹ Vær opmærksom på at styrken af gitterværk og stolper reduceres, hvis man borer huller i dem.