

Eastman(TM) Propcorn NC

Customer PO: 175811

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	24.06.2021	150000111490	Dato for sidste punkt: 24.06.2021
PRD		SDSDK / DA / 0333	E53 / 0091130061 / 0004352465

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**1.1 Produktidentifikator**

Handelsnavn : Eastman(TM) Propcorn NC

Produktkode : P513724D

Unik Formelidentifikator (UFI) : WMVY-WW1Y-SX05-W1MP

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Tilskudsfoder

Anbefalede begrænsninger i brugen : Brug kun for identificerede anvendelser .

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma : Taminco Finland Oy
A Subsidiary of Eastman Chemical Company
Typpitie 1
90620 Oulu

Telefon : +358207108300

E-mail-adresse på den person, som er ansvarlig for SDS : Besøg vores websted på www.EASTMAN.com
(emnmsds@eastman.com).

1.4 Nødtelefon

82 12 12 12 NCEC +44 (0)1235 239 670

PUNKT 2: Fareidentifikation**2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen****Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)**

Hudirritation, Kategori 2	H315: Forårsager hudirritation.
Alvorlig øjenskade, Kategori 1	H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering, Kategori 3, Åndedrætssystem	H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.

2.2 Mærkningselementer**Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)**

Eastman(TM) Propcorn NC

Customer PO: 175811

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	24.06.2021	150000111490	Dato for sidste punkt: 24.06.2021
PRD		SDSDK / DA / 0333	E53 / 0091130061 / 0004352465

Farepiktogrammer :



Signalord :

Fare

Faresætninger :

H315 Forårsager hudirritation.
 H318 Forårsager alvorlig øjenskab.
 H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.

Sikkerhedssætninger :

Forebyggelse:

P280 Bær beskyttelseshandsker/ øjenbeskyttelse/
 ansigtsbeskyttelse.

Reaktion:

P302 + P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med
 rigeligt sæbe og vand.
 P332 + P313 Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
 P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl
 forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle
 kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/ læge.
 P304 + P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted
 med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes.

Farebestemmende komponent(er) for etikettering:

propionsyre

2.3 Andre farer

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente,
 bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB)
 ved niveauer på 0,1% eller højere.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer**3.2 Blandinger****Komponenter**

Kemisk betegnelse	CAS-Nr. EF-Nr. Indeks-Nr. Registreringsnummer	Klassificering	Koncentration (% w/w)
propionsyre	79-09-4 201-176-3 607-089-00-0 01-2119486971-24- 0003	Flam. Liq. 3; H226 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335 (Åndedrætssystem) specifik koncentrationsgræns	70,6 - 74,6

Eastman(TM) Propcorn NC

Customer PO: 175811

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	24.06.2021	150000111490	Dato for sidste punkt: 24.06.2021
PRD		SDSDK / DA / 0333	E53 / 0091130061 / 0004352465

		e Skin Corr. 1B; H314 ≥ 25 % Skin Irrit. 2; H315 10 - < 25 % Eye Irrit. 2; H319 10 - < 25 % STOT SE 3; H335 ≥ 10 %	
--	--	--	--

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger**4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

- Generelle anvisninger : Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende, søg omgående læge.
Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlægen.
- Hvis det indåndes : Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes.
Hold patienten varm og i ro.
Ring til GIFTLINJEN/ læge i tilfælde af ubehag.
- Det kan være farligt for den person, der giver hjælp, at yde mund-til-mund genoplivning.
- I tilfælde af hudkontakt : Vask omgående med sæbe og rigeligt vand og fjern samtidigt alt forurennet tøj og sko.
Søg læge hvis symptomer opstår.
- I tilfælde af øjenkontakt : Skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15 minutter.
Omgående lægehjælp er påkrævet.
- Ved indtagelse. : Skyl munden med vand.
Giv små mængder vand at drikke.
Fremprovoker IKKE opkastning.
Ring omgående til læge eller giftinformation.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

- Risiko : Forårsager hudirritation.
Forårsager alvorlig øjenskade.
Kan forårsage irritation af luftvejene.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

- Behandling : Behandles symptomatisk.

Eastman(TM) Propcorn NC

Customer PO: 175811

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	24.06.2021	150000111490	Dato for sidste punkt: 24.06.2021
PRD		SDSDK / DA / 0333	E53 / 0091130061 / 0004352465

PUNKT 5: Brandbekæmpelse**5.1 Slukningsmidler**

Egnede slukningsmidler : Vandtåge
Alkoholbestandigt skum
Pulver
Kulsyre (CO2)

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige : Carbonoxider
forbrændingsprodukter

Der er ingen kendte farlige forbrændingsprodukter

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige : Brug luftforsynet åndedrætsværn og beskyttelsesdragt.
værnemidler, der skal bæres
af brandmandskabet

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Sikkerhedsforanstaltninger til : Brug personligt beskyttelsesudstyr.
beskyttelse af personer : Anvend åndedrætsværn.
Fjern alle antændelseskilder.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltning : Undgå at materialet når kloak eller vandløb.
ger

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprydning : Opsug med inaktivt absorberende materiale.
Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere.
Neutraliser med følgende produkt(er):
sodumbikarbonat
sodaaske
Efter rengøring skylles rester bort med vand.
Skyl med rigeligt vand.

6.4 Henvisning til andre punkter

For personlig beskyttelse se punkt 8., For bortskafningsoplysninger se venligst afsnit 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring**7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**

Råd om sikker håndtering : Må kun bruges i områder med passende udsugning til

Eastman(TM) Propcorn NC

Customer PO: 175811

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	24.06.2021	150000111490	Dato for sidste punkt: 24.06.2021
PRD		SDSDK / DA / 0333	E53 / 0091130061 / 0004352465

rådighed.
Undgå indånding af tåge eller damp.
Undgå kontakt med hud, øjne og tøj.
Hold beholder lukket, når den ikke bruges.

Sørg for at øjensskyllestationer og nødbrusere er tilgængelige nær ved arbejdsstedet.

Hygiejniske foranstaltninger : Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lager og beholdere : Opbevares på et velventileret sted. Holdes i et område udstyret med en syrebestandig gulvbelægning. Holdes væk fra Baser

7.3 Særlige anvendelser

Særlige anvendelser : Tilskudsfoder

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**8.1 Kontrolparametre****Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering**

Komponenter	CAS-Nr.	Ventil type (Påvirkningsform)	Kontrolparametre	Basis
propionsyre	79-09-4	TWA	10 ppm 31 mg/m ³	2000/39/EC
Yderligere oplysninger: Vejledende				
		STEL	20 ppm 62 mg/m ³	2000/39/EC
Yderligere oplysninger: Vejledende				
		GV	10 ppm 31 mg/m ³	DK OEL
Yderligere oplysninger: Vejledende liste over organiske opløsningsmidler				

8.2 Eksponeringskontrol**Tekniske foranstaltninger**

Tilstrækkelig ventilation skal sikres, specielt i tillukkede områder.

Personlige værnemidler

Beskyttelse af øjne : Tætsluttende beskyttelsesbriller
Ansigtsskærm

Beskyttelse af hænder
Materiale : Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

Materiale : Beskyttelseshandsker opfylder EN 374.

Materiale : PVC

Eastman(TM) Propcorn NC

Customer PO: 175811

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	24.06.2021	150000111490	Dato for sidste punkt: 24.06.2021
PRD		SDSDK / DA / 0333	E53 / 0091130061 / 0004352465

Materiale	:	Gummihandsker
Bemærkninger	:	Handskers egnethed og gennembrudstid vil være forskellig afhængig af de specifikke anvendelsesforhold. Kontakt handskeproducenten for at få specifik rådgivning om valg af handsker og gennembrudstider for dine anvendelsesforhold. Efterse og udskift slidte eller beskadigede handsker.
Beskyttelse af hud og krop	:	syre-resistent beskyttelsesbeklædning Gummi- eller plaststøvler PVC
Åndedrætsværn	:	Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig. Luftforsynet åndedrætsværn (i tilfælde af højere koncentration)

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber**9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

Tilstandsform	:	væske
Farve	:	lysegul
Lugt	:	gennemtrængende, surt
Lugttærskel	:	ikke bestemt
Smeltepunkt/frysepunkt	:	Ingen data tilgængelige
Kogepunkt/Kogepunktsinterval	:	135 °C
Brandfare	:	Ikke anvendelig
Højeste eksplosionsgrænse / Øvre brændpunktsgænse	:	ikke bestemt
Laveste eksplosionsgrænse / Nedre brændpunktsgænse	:	ikke bestemt
Flammepunkt	:	62 °C Metode: Pensky-Martens lukket bæger
Selvantændelsestemperatur	:	Ingen data tilgængelige
Dekomponeringstemperatur	:	ikke bestemt
Dekomponeringstemperatur	:	ur

Eastman(TM) Propcorn NC

Customer PO: 175811

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	24.06.2021	150000111490	Dato for sidste punkt: 24.06.2021
PRD		SDSDK / DA / 0333	E53 / 0091130061 / 0004352465

pH-værdi	:	4,5 (20 °C)
Viskositet		
Viskositet, dynamisk	:	ikke bestemt
Viskositet, kinematisk	:	15 mm ² /s (20 °C)
Opløselighed		
Vandopløselighed	:	helt blandbar
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand	:	PUNKT 12: Miljøoplysninger
Damptryk	:	ikke bestemt
Relativ massefylde	:	1,04 (20 °C)
Massefylde	:	1,04 g/cm ³ (20 °C)
Relativ dampvægtfylde	:	ikke bestemt

9.2 Andre oplysninger

Eksploderer	:	Ikke klassificeret
Oxiderende egenskaber	:	Ikke klassificeret
Korrosionsrate for metal	:	Ikke klassificeret På grundlag af testdata.
Fordampningshastighed	:	ikke bestemt

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**10.1 Reaktivitet**

Reagerer med følgende stoffer:
Baser

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner	:	Baser
		Exoterm reaktion

10.4 Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås	:	For at undgå termisk nedbrydning undlad overophedning.
--------------------------	---	--

10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås	:	Baser
-----------------------------	---	-------

Eastman(TM) Propcorn NC

Customer PO: 175811

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	24.06.2021	150000111490	Dato for sidste punkt: 24.06.2021
PRD		SDSDK / DA / 0333	E53 / 0091130061 / 0004352465

10.6 Farlige nedbrydningsprodukterTermisk spaltning
Carbonoxider**PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger****11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008****Akut toksicitet**

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Produkt:

Akut oral toksicitet	:	Bemærkninger: Ingen data tilgængelige
Akut toksicitet ved indånding	:	Bemærkninger: Ingen data tilgængelige
Akut dermal toksicitet	:	Bemærkninger: Ingen data tilgængelige

Komponenter:**propionsyre:**

Akut oral toksicitet	:	LD50 oral (Rotte): 3.455,1 mg/kg
----------------------	---	----------------------------------

Hudætsning/-irritation

Forårsager hudirritation.

Produkt:

Arter	:	Kanin
Vurdering	:	Forårsager hudirritation.
Metode	:	OECD retningslinje 404
Resultat	:	Hudirritation
GLP	:	ja
Test-emne	:	Sammenholdelse med et lignende materiale

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Forårsager alvorlig øjenskade.

Produkt:

Bemærkninger	:	Der findes ingen data på selve produktet.
--------------	---	---

Komponenter:**propionsyre:**

Arter	:	Kanin
Vurdering	:	Ætsende
Resultat	:	Ætsende

Eastman(TM) Propcorn NC

Customer PO: 175811

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	24.06.2021	150000111490	Dato for sidste punkt: 24.06.2021
PRD		SDSDK / DA / 0333	E53 / 0091130061 / 0004352465

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering**Hudsensibilisering**

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Sensibiliserende på luftveje

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Produkt:

Bemærkninger : Der findes ingen data på selve produktet.

Komponenter:**propionsyre:**

Testtype	:	Hudsensibilisering
Arter	:	Marsvin
Resultat	:	ikke-sensibiliserende

Kimcellemutagenicitet

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Komponenter:**propionsyre:**

Genotoksicitet in vitro	:	Testtype: Mutagenicitet - Bakteriel Metabolisk aktivering: +/- aktivering Resultat: negativ Testtype: Mutagenicitet - pattedyr Metabolisk aktivering: +/- aktivering Resultat: negativ Bemærkninger: Sammenholdelse med et lignende materiale Testtype: Kromosom forkortelses test in vitro Metabolisk aktivering: +/- aktivering Resultat: negativ Bemærkninger: Sammenholdelse med et lignende materiale
Genotoksicitet in vivo	:	Testtype: Mikronukleustest Arter: Hamster Anvendelsesrute: Intraperitoneal injektion Resultat: negativ

Kræftfremkaldende egenskaber

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Reproduktionstoksicitet

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Enkel STOT-eksponering

Kan forårsage irritation af luftvejene.

Produkt:

Eastman(TM) Propcorn NC

Customer PO: 175811

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	24.06.2021	150000111490	Dato for sidste punkt: 24.06.2021
PRD		SDSDK / DA / 0333	E53 / 0091130061 / 0004352465

Bemærkninger : Der findes ingen data på selve produktet.

Gentagne STOT-eksponeringer

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Produkt:

Bemærkninger : Der findes ingen data på selve produktet.

Toksicitet ved gentagen dosering**Produkt:**

Bemærkninger : Ingen data tilgængelige

Aspiration giftighed

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Produkt:

Der findes ingen data på selve produktet.

11.2 Oplysninger om andre farer**Eksponeringsvej****Produkt:**

Indånding : Symptomer: Åndedrætsbesvær, Lungeødem, (i tilfælde af højere koncentration)

Hudkontakt : Symptomer: Forårsager hudirritation.

Øjenkontakt : Symptomer: Væske, Tåge, Damp, Kraftig irritation, Øjenskader

Symptomer: Hornhinde uigennemsigtighed
Bemærkninger: Symptomerne kan være forsinkede.

Indtagelse : Symptomer: Ætsning

Yderligere oplysninger**Produkt:**

Bemærkninger : Ingen kendte.

PUNKT 12: Miljøoplysninger**12.1 Toksicitet****Produkt:**

Toksicitet overfor fisk : Bemærkninger: Der findes ingen data på selve produktet.

Toksicitet for dafnier og : Bemærkninger: Der findes ingen data på selve produktet.

Eastman(TM) Propcorn NC

Customer PO: 175811

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	24.06.2021	150000111490	Dato for sidste punkt: 24.06.2021
PRD		SDSDK / DA / 0333	E53 / 0091130061 / 0004352465

andre hvirvelløse vanddyr

Toksicitet overfor alger/vandplanter : Bemærkninger: Der findes ingen data på selve produktet.

Giftighed overfor mikroorganismer : Bemærkninger: Der findes ingen data på selve produktet.

Komponenter:**propionsyre:**

Toksicitet overfor fisk : LC50 (guldemede): > 10.000 mg/l
Ekspositionsvarighed: 96 h
Bemærkninger: Sammenholdelse med et lignende materiale

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): > 500 mg/l
Ekspositionsvarighed: 48 h
Bemærkninger: Sammenholdelse med et lignende materiale

Toksicitet overfor alger/vandplanter : EC50 (Scenedesmus subspicatus): > 500 mg/l
Ekspositionsvarighed: 72 h
Bemærkninger: Sammenholdelse med et lignende materiale

12.2 Persistens og nedbrydelighed**Komponenter:****propionsyre:**

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Let bionedbrydeligt.
Bionedbrydning: 73 %
Ekspositionsvarighed: 10 d

12.3 Bioakkumuleringspotentiale**Komponenter:****propionsyre:**

Bioakkumulering : Bemærkninger: Bioakkumulering er usandsynlig.

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand : Pow: 2,1
log Pow: 0,33

12.4 Mobilitet i jord**Produkt:**

Mobilitet : Medium: Vand
Bemærkninger: helt blandbar

Komponenter:**propionsyre:**

Eastman(TM) Propcorn NC

Customer PO: 175811

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	24.06.2021	150000111490	Dato for sidste punkt: 24.06.2021
PRD		SDSDK / DA / 0333	E53 / 0091130061 / 0004352465

Spredning til forskellige miljøer : Koc: 1,201, log Koc: 0,079

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**Produkt:**

Vurdering : Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere..

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen data tilgængelige

12.7 Andre negative virkninger

Ingen data tilgængelige

PUNKT 13: Bortskaffelse**13.1 Metoder til affaldsbehandling**

Produkt : I henhold til lokale og nationale regulativer.
Kan forbrændes i overensstemmelse med lokale foreskrifter.
Opløsninger med lav pH-værdi skal neutraliseres før udtømmning.
Affald må ikke komme i kloakken.

Ifølge Europæisk Affaldskatalog, er affaldskoder ikke produktspecifikke, men anvendelses specifik.

Forurennet emballage : Bortskaffes under overholdelse af gældende bestemmelser.
Fare- og sikkerhedssætninger vist på etiketten gælder også alle rester i beholderen.

PUNKT 14: Transportoplysninger**14.1 UN-nummer eller ID-nummer**

Ikke reguleret som farligt gods

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke reguleret som farligt gods

14.3 Transportfareklasse(r)

Ikke reguleret som farligt gods

14.4 Emballagegruppe

Ikke reguleret som farligt gods

14.5 Miljøfarer

Ikke reguleret som farligt gods

Eastman(TM) Propcorn NC

Customer PO: 175811

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	24.06.2021	150000111490	Dato for sidste punkt: 24.06.2021
PRD		SDSDK / DA / 0333	E53 / 0091130061 / 0004352465

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke anvendelig

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant for produktet, som det leveres.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering**15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

REACH - Kandidatliste over stoffer, der vækker meget store betænkeligheder til godkendelse (Artikel 59). : Ikke anvendelig

REACH - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse (Bilag XIV) : Ikke anvendelig

Forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget : Ikke anvendelig

Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning) : Ikke anvendelig

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier : Ikke anvendelig

Seveso III: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Ikke anvendelig

MAL-Kodenummer : 5-4 (1993)

Flygtige organiske forbindelser : Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening)
Ikke anvendelig

Andre regulativer:

Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jf. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets udførelse)

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

Komponenterne for dette produkt er rapporteret i de følgende lagerlister:

TCSI : På eller i overensstemmelse med listen

TSCA : Samtlige substanser anført som aktive på TSCA-listen

Eastman(TM) Propcorn NC

Customer PO: 175811

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	24.06.2021	150000111490	Dato for sidste punkt: 24.06.2021
PRD		SDSDK / DA / 0333	E53 / 0091130061 / 0004352465

AICS	:	På eller i overensstemmelse med listen
DSL	:	Dette produkt indeholder et eller flere indholdsstoffer listet på den kanadiske NDSL liste.
ENCS	:	På eller i overensstemmelse med listen
ISHL	:	På eller i overensstemmelse med listen
KECI	:	På eller i overensstemmelse med listen
PICCS	:	På eller i overensstemmelse med listen
IECSC	:	På eller i overensstemmelse med listen

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

kræves ikke

PUNKT 16: Andre oplysninger**Fuld tekst af H-sætninger**

H226	:	Brandfarlig væske og damp.
H314	:	Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H318	:	Forårsager alvorlig øjenskade.
H335	:	Kan forårsage irritation af luftvejene.

Fuld tekst af andre forkortelser

Eye Dam.	:	Alvorlig øjenskade
Flam. Liq.	:	Brandfarlige væsker
Skin Corr.	:	Hudætsning
STOT SE	:	Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering
2000/39/EC	:	Kommissionens direktiv 2000/39/EF om etablering af den første liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering
DK OEL	:	Grænseværdier for stoffer og materialer
2000/39/EC / TWA	:	Grænseværdier - otte timer
2000/39/EC / STEL	:	Kortidsgrænseværdi
DK OEL / GV	:	Gennemsnitværdier

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej; AIIIC - Australsk fortegnelse over industrikemikalier; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw - Kroppsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering; Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det europæiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IARC - Det Internationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og

Eastman(TM) Propcorn NC

Customer PO: 175811

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	24.06.2021	150000111490	Dato for sidste punkt: 24.06.2021
PRD		SDSDK / DA / 0333	E53 / 0091130061 / 0004352465

udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC - New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Filippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccellerende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; SVHC - særligt problematisk stof; SVHC - særligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

Yderligere oplysninger**Klassifikation af præparatet:**

Skin Irrit. 2	H315
Eye Dam. 1	H318
STOT SE 3	H335

Klassifikationsprocedure:

På grundlag af testdata.
Beregningsmetode
Beregningsmetode

Informationerne i dette Arbejdshygieniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

DK / DA