DATABLAD

AMS Clean S

DESINTEC®
HYGIEJNE TIL STALD OG DYR

Anvendelsesområde:
AMS Clean S er et særligt **syreholdigt rengøringsmiddel til malkerobotter og mælketanke**. Det egner sig til alle vandhårdhedsgrader.

Egenskaber:
AMS Clean S fjerner perfekt mælkesten- og vandhårdhedsbelægninger og garanterer et lavt kimniveau i anlægget. Rengøring og desinfektion foretages fortrinsvis **i kombination med AMS Clean A**. Dermed fjerner du også protein- og fedtbelægning.
Sammensætningen af **AMS Clean S** er skumfattig og angriber ikke gummi. **AMS Clean S** er - hvis anvendt som angivet - egnet til rustfrit stål og basiske syremodstandsdygtige materialer såsom PTFE, PE. I testforløb har de tætningsmaterialer (f.eks. EPDM, NBR) der normalt anvendes i malkeindustrien ikke udvist nogen ændringer.

Anbefaling til anvendelse:
Anlægget skylles for med koldt/lunkent vand.
Sur rengøring med **AMS Clean S** (0,5% = 0,5 dl/10 liter i 6-8 min., sluttemperatur min. 40 - 50 grader), umiddelbart efter skylles anlægget med rent vand.
Ved næste vask rengøres med basisk **AMS Clean A**.

Kemisk sammensætning:
Indeholder fosforsyre og citronsyre.

Sikkerhed:
AMS Clean S er mærket som "ætsende" (symbol: C; det indeholder fosforsyre og forårsager ætsninger på hud.

Risiko- og sikkerhedsanvisninger:
(R- og S-sætninger) finder du på det aktuelle sikkerhedsdatablad.

Emballage:
24 kg, 70 kg og 245 kg

Rensnings- og desinfektionsmidler skal opbevares utilgængeligt for børn!

MÅ IKKE BLANDES MED ANDRE KEMISKE MIDLER (F.EKS. DESINFEKTIONSMIDLER)!

VILOFARM A/S
Søagervej 9 . Onsild
DK-9500 Hobro
ordre@vilofarm.dk

Vilofarm
Tel. +45 88 87 53 00

rhhobro . 2106509