Sikkerhedsdatablad
ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 22.12.2016 Versionsnummer 3 Revision: 22.12.2016

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

· **1.1 Produktidentifikator**
· **Handelsnavn: DESINTEC® WH-R aktiv plus**

· **Artikelnummer:** 17328_43
· **1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes** For andre anvendelser nødvendigvis kontakte producenten!
· **Anvendelsessektor**
SU3 Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske produkter på industrianlæg
SU22 Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, forlystelser, tjenesteydelser, håndværkere)
· **Produktkategori** PC8 Biocidholdige produkter
· **Stoffets/præparatets anvendelse** Desinfektionsmiddel

· **1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**
· **Producent/leverandør**
VitaVis GmbH
Industrieweg 110
48155 Münster
Telefon: 0251-682-1133
Fax: 0251-682-2008

· **For yderligere information:** Siehe Lieferant/Hersteller
· **1.4 Nødtelefon:** Giftinformationszentrale Göttingen Tel.: +49 551 19240

PUNKT 2: Fareidentifikation

· **2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen**
· **Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**

GHS02 flamme

Self-react. F	H242 Brandfare ved opvarmning.
Org. Perox. F	H242 Brandfare ved opvarmning.

GHS05 ætsning

Met. Corr.1	H290 Kan ætse metaller.
Skin Corr. 1A	H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Eye Dam. 1	H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

GHS09 miljø

Aquatic Chronic 1 H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

GHS07

Acute Tox. 4	H302 Farlig ved indtagelse.
Acute Tox. 4	H332 Farlig ved indånding.
STOT SE 3	H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.

· **2.2 Mærkningselementer**
· **Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008** Dette produkt er klassificeret og mærket iht. CLP-forordningen.
· **Farepiktogrammer**


GHS02 GHS05 GHS07 GHS09

· **Signalord** Fare

· **Farebestemmende komponent(er) til etikettering:**
hydrogenperoxidopløsning
pereddikesyre
eddikesyre
· **Faresætninger**

H242	Brandfare ved opvarmning.
H242	Brandfare ved opvarmning.
H290	Kan ætse metaller.
H302+H332	Farlig ved indtagelse eller indånding.
H314	Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
H335	Kan forårsage irritation af luftvejene.
H410	Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

· **Sikkerhedssætninger**

P210	Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P261	Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P280	Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P303+P361+P353	VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
P305+P351+P338	VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P310	Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
P304+P340	VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.

· **Yderligere oplysninger:**
EUH071 Ætsende for luftvejene.
· **2.3 Andre farer**
· **Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**
· **PBT:** Ikke relevant.

(Fortsættes på side 2)

Sikkerhedsdatablad
ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 22.12.2016 Versionsnummer 3 Revision: 22.12.2016

Handelsnavn: DESINTEC® WH-R aktiv plus

(Fortsat fra side 1)

· ***vPvB:*** *Ikke relevant.*

*

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

· ***3.2 Kemisk betegnelse: Blandinger***
· ***Beskrivelse:*** *Blanding med nedenstående stoffer med ufarlige tilsætningsstoffer.*

· ***Farlige indholdsstoffer:***

CAS: 7722-84-1 EINECS: 231-765-0 Reg.nr.: 01-2119485845-22	hydrogenperoxidopløsning Ox. Liq. 1, H271; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335; Aquatic Chronic 3, H412	10-25%
CAS: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 Reg.nr.: 01-2119475328-30	eddikesyre Flam. Liq. 3, H226; Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314; Eye Dam. 1, H318	10-25%
CAS: 79-21-0 EINECS: 201-186-8	pereddikesyre Flam. Liq. 3, H226; Org. Perox. D, H242; Skin Corr. 1A, H314; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; STOT SE 3, H335	5-10%

· ***Yderligere anvisninger:*** *Teksten til de anførte farehenvisninger fremgår af kapitel 16.*

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

· ***4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger***
· ***Generelle anvisninger:***
Tøj, der er forurenet med produktet, skal tages af med det samme.
Forgiftningssymptomer kan optræde med mange timers forsinkelse, derfor skal lægeovervågningen vare mindst 48 timer efter et uheld.
· ***Efter indånding:***
Frisk luft, giv om nødvendigt kunstigt åndedræt, varme. Søg læge, hvis problemerne er vedvarende.
I tilfælde af bevidstløshed skal den tilskadekomne lægges ned og transporteres i stabilt sideleje.
· ***Efter hudkontakt:***
Søg læge ved vedvarende hudirritation.
Skal omgående vaskes af med vand og sæbe, skyl godt efter.
· ***Efter øjenkontakt:*** *Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand og søg læge.*
· ***Efter indtagelse:***
Forgiftningssymptomer kan optræde med mange timers forsinkelse, derfor skal lægeovervågningen vare mindst 48 timer efter et uheld.
Skyl munden og drik rigeligt vand.
Fremkald ikke opkastning, tilkald straks lægehjælp.
· ***4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede*** *Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.*
· ***4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig*** *Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.*

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

· ***5.1 Slukningsmidler***
· ***Egnede slukningsmidler:***
Kuldioxid
Skum
Vandsprayråle
· ***Slukningsmidler, der er uegnede af sikkerhedsmæssige grunde:*** *Vand i fuld stråle.*
· ***5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen*** *Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.*
· ***5.3 Anvisninger for brandmandskab***
· ***Særlige værnemidler:*** *Der skal bæres luftforsynet åndedrætsværn.*
· ***Yderligere oplysninger*** *Afkøl de truede beholdere med vandsprayråle.*

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

· ***6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer*** *Bær beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer borte.*
· ***6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:***
Fortynd med rigeligt vand.
Må ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.
· ***6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:***
Fortynd med rigeligt vand.
Opsamles med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, savsmuld).
Brug neutraliseringsmiddel.
Kontamineret materiale skal bortskaffes som affald ifølge punkt 13.
Sørg for tilstrækkelig udluftning.
· ***6.4 Henvisning til andre punkter***
Information om sikker håndtering se kapitel 7.
Informationer vedrørende personlige værnemidler se kapitel 8.
Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

· ***7.1 Forholdsregler for sikker håndtering***
Beskyttes mod varme og direkte sollys.
Undgå aerosoldannelse.
· ***Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse:***
Der kræves ingen særlige forholdsregler.
Hold antændelige kilder borte – ingen rygning.
Beskyttes mod varme.

· ***7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed***
· ***Opbevaring:***
· ***Krav til opbevaringsrum og beholdere:*** *Må kun opbevares i original beholder.*
· ***Henvisninger vedrørende opbevaring med andre stoffer:***
Må ikke opbevares sammen med alkalier (lud).
Opbevares adskilt fra brændbare stoffer.
· ***Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne:*** *Hold beholderen tætsluttende lukket.*

*

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

· ***Yderligere anvisninger vedrørende udformning af tekniske anlæg:*** *Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.*

(Fortsættes på side 3)

Sikkerhedsdatablad
ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 22.12.2016 Versionsnummer 3 Revision: 22.12.2016

Handelsnavn: DESINTEC® WH-R aktiv plus

(Fortsat fra side 2)

· **8.1 Kontrolparametre**

· **Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:**

7722-84-1 hydrogenperoxidopløsning

GV Langtidsværdi: 1,4 mg/m³, 1 ppm

64-19-7 eddikesyre

GV Langtidsværdi: 25 mg/m³, 10 ppm
E

· **Yderligere anvisninger:** Baseret på de lister, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen.

· **8.2 Eksponeringskontrol**
· **Personlige værnemidler:**
· **Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne:**
Der må ikke spises, drikkes, ryges eller bruges snustobak under arbejdet.
Skal holdes borte fra føde- og drikkevarer og foderstoffer.
Forurenet, gennemvædet tøj skal det tages af med det samme.
Vask hænder inden der holdes pause og ved arbejdsophør.
Undgå kontakt med øjnene.
Undgå kontakt med øjne og hud.
· **Åndedrætsværn:**
Ved kortvarig eller ringe belastning skal der benyttes åndedrætsværn med filter, ved intensiv eller længere eksponering skal der benyttes luftforsynet åndedrætsværn.
Filter A (organiske gasser og dampe) DIN EN 141.
ABEK-P2-filter
· **Håndbeskyttelse:**
Kemikaliebestandige beskyttelseshandsker (EN 374)
Handskematerialet skal være uigennemtrængeligt og kunne tåle produktet/stoffet/præparatet.
På grund af manglende tests kan der ikke anbefales noget handskemateriale til produktet/præparatet/kemikalieblandingen.
Ved valg af handskematerialet skal der tages højde for gennemtrængningstider, permeabilitetstal og nedbrydning.
Der må kun benyttes kemikalie-beskyttelseshandsker med en CE-mærkning i kategori III.
· **Handskemateriale:**
Valg af en egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier og er forskelligt fra den ene fabrikant til den anden. Da produktet er et præparat af flere forskellige stoffer, kan handskematerialernes bestandighed ikke beregnes på forhånd og skal derfor efterprøves inden brugen.
Chloroprengummi
Nitrilgummi
Butylgummi
· **Handskematerialets gennemtrængningstid**
> 480 min
Hos handskefabrikanten skal man forespørge om den nøjagtige gennemtrængningstid og overholde denne.
· **Til længerevarende kontakt i anvendelsesområder uden øget fare for tilskadekomst (f.eks. laboratorium) er handsker af følgende materiale velegnet:**
Butyl gummi med 0,5 mm tykkelse, (anbefalet: Beskyttelse 6, svarende mere end 480 minutters permeationstid i henhold til EN 374)
Fluorgummi (viton) med 0,7 mm tykkelse, (anbefalet: Beskyttelse 6, svarende mere end 480 minutters permeationstid i henhold til EN 374).
Forsigtig! Den praktiske anvendelse af en kemisk beskyttelse handske kan være på grund af specielle arbejdspladsforhold (mekanisk belastning, temperatur) betydeligt kortere end den permeationstid bestemt i overensstemmelse med EN 374 være.
· **Handsker af følgende materialer er ikke egnede:**
Nitrilgummi
Naturgummi (latex)
Handsker af skind
Handsker af tykt stof
· **Øjenbeskyttelse:** Tætsluttende beskyttelsesbriller
· **Kropsbeskyttelse:**
Arbejdsbeskyttelsesdragt
Støvler

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

· **9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**	
· **Generelle oplysninger**	
· **Udseende:**	
Form:	Flydende
Farve:	Farveløs
· **Lugt:**	Skarp
· **Lugttærskel:**	Ikke bestemt.
· **pH-værdi ved 20 °C:**	1,7
· **Tilstandsændring**	
Smeltepunkt/smelteområde	Ikke bestemt.
Kogepunkt/kogeområde	>100 °C
· **Flammepunkt:**	85 °C
· **Antændelighed (fast, i luftform):**	Ikke relevant.
· **Antændelsespunkt:**	
Nedbrydningstemperatur:	Ikke bestemt.
· **Selvantændelighed:**	Produktet er ikke selvantændeligt.
· **Eksplosionsfare:**	Ikke bestemt.
· **Eksplosionsgrænser:**	
Nedre:	Ikke bestemt.
Øvre:	Ikke bestemt.
· **Damptryk:**	Ikke bestemt.
· **Densitet ved 20 °C:**	1,13 g/cm³
· **Relativ densitet**	Ikke bestemt.
· **Damptæthed**	Ikke bestemt.
· **Fordampningshastighed**	Ikke bestemt.
· **Opløselighed i/blandbarhed med vand:**	Fuldt blandbar.
· **Fordelingskoefficient (n-octanol/vand):**	Ikke bestemt.
· **Viskositet:**	
dynamisk:	Ikke bestemt.
kinematisk:	Ikke bestemt.
· **Opløsningsmiddelindhold:**	
Organiske opløsningsmidler:	0,0 %
Vand	54,0 %
· **9.2 Andre oplysninger**	Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

(Fortsættes på side 4)

Sikkerhedsdatablad
ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 22.12.2016 Versionsnummer 3 Revision: 22.12.2016

Handelsnavn: DESINTEC® WH-R aktiv plus

(Fortsat fra side 3)

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

· **10.1 Reaktivitet** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
· **10.2 Kemisk stabilitet**
· **Termisk nedbrydning/forhold, der bør undgås** For at undgå termisk nedbrydning, skal overophedning undlades.
· **10.3 Risiko for farlige reaktioner**
Reaktioner med urenheder.
Angriber som oxidationsmiddel organiske stoffer som træ, papir, fedtstoffer.
· **10.4 Forhold, der skal undgås** For at undgå termisk nedbrydning, skal overophedning undlades.
· **10.5 Materialer, der skal undgås:**
metaller
Reduktionsmiddel
brændbare stoffer
· **10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:** Oxygen

*

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

· **11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger**
· **Akut toksicitet**
Farlig ved indtagelse eller indånding.

· **Klassificeringsrelevante LD/LC50-værdier:**		
7722-84-1 hydrogenperoxidopløsning		
Oral	LD50	1193-1270 mg/kg (rat)
64-19-7 eddikesyre		
Oral	LD50	3310 mg/kg (rat)
Dermal	LD50	1060 mg/kg (Kaninchen)
79-21-0 pereddikesyre		
Oral	LD50	652 mg/kg (rat) (11,7 % PAA mixture)
Dermal	LD50	1957 mg/kg (Kaninchen) (11,7 % PAA mixture)

· **Primær irritationsvirkning:**
· **Hudætsning/-irritation**
Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
· **Alvorlig øjenskade/øjenirritation**
Forårsager alvorlig øjenskade.
· **Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
· **CMR-virkninger (kræftfremkaldende egenskaber, mutagenicitet og reproduktionstoksicitet)**
· **Kimcellemutagenicitet** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
· **Kræftfremkaldende egenskaber** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
· **Reproduktionstoksicitet** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
· **Enkel STOT-eksponering**
Kan forårsage irritation af luftvejene.
· **Gentagne STOT-eksponeringer** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
· **Aspirationsfare** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

*

PUNKT 12: Miljøoplysninger

· **12.1 Toksicitet**

· **Toksicitet i vand:**	
7722-84-1 hydrogenperoxidopløsning	
EC50[48h]	2,4-7,7 mg/l (dap)
LC50	>1,7 mg/l (algae)
LC50[48h]	35 mg/l (Goldorfe)
NOEC (chronische Aqua Tox)	0,1 mg/l (chlorella vulgaris (Grünalge))
	0,63 mg/l (dap)
64-19-7 eddikesyre	
LC50[48h]	408 mg/l (Leuciscud melanotus)
79-21-0 pereddikesyre	
EC50[48h]	0,73 mg/l (dap)
EC50[72h]	0,16 mg/l (Desmodesmus subspicatus (Grünalge))
LC50[96h]	1,1 mg/l (lep)
NOEC (chronische Aqua Tox)	0,00094 mg/l (fish)

· **12.2 Persistens og nedbrydelighed** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
· **12.3 Bioakkumuleringspotentiale** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
· **12.4 Mobilitet i jord** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
· **Yderligere økologiske oplysninger:**
· **Generelle anvisninger:**
Må ikke udledes i grundvandet, vandløb eller kloaksystemet.
Må ikke udledes ufortyndet eller uneutraliseret i spildevandet eller recipienten.
Udskylning af større mængder i kloaksystemet eller i vandløb kan medføre en nedsat pH-værdi. En lav pH-værdi er skadelig for vandorganismer. I anvendelseskoncentrationens fortyndelse øges pH-værdien kraftigt, så det spildevand, der skylles ud i kloaksystemet efter brug af produktet kun har en svag vandskadelig virkning.
· **12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**
· **PBT:** Ikke relevant.
· **vPvB:** Ikke relevant.
· **12.6 Andre negative virkninger** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

*

PUNKT 13: Bortskaffelse

· **13.1 Metoder til affaldsbehandling**
· **Anbefaling:** Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Må ikke udledes i kloaksystemet.

· **Urensede emballager:**
· **Anbefaling:** Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.
· **Anbefalet rengøringsmiddel:** Vand, eventuelt tilsat rengøringsmidler.

PUNKT 14: Transportoplysninger

· **14.1 FN-nummer**
· **ADR, IMDG, IATA** UN3109

(Fortsættes på side 5)

Sikkerhedsdatablad
ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 22.12.2016 Versionsnummer 3 Revision: 22.12.2016

Handelsnavn: DESINTEC® WH-R aktiv plus

(Fortsat fra side 4)

· **14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)**	
· **ADR**	3109 ORGANISK PEROXID, TYPE F, FLYDENDE (pereddikesyre), MILJØFARLIGT
· **IMDG, IATA**	ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID (peroxyacetic acid, type F, stabilized)
· **14.3 Transportfareklasse(r)**	
· **ADR**	

· **klasse**	5.2 (P1)
· **Faremærkat**	5.2+8
· **IMDG**	

· **Class**	5.2
· **Label**	5.2/8
· **IATA**	

· **Class**	5.2
· **Label**	5.2 (8)
· **14.4 Emballagegruppe**	
· **ADR, IMDG, IATA**	Ikke relevant
· **14.5 Miljøfarer:**	
· **Marine pollutant:**	Nej
· **Særlige mærkningsbe (ADR):**	Symbol (fisk og træ)
· **14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren**	Advarsel: Organiske peroxider
· **Kemler-tal:**	539
· **EMS-nummer:**	F-J,S-R
· **Stowage Category**	D
· **Stowage Code**	SW1 Protected from sources of heat.
· **Segregation Code**	SG35 Stow "separated from" acids. SG36 Stow "separated from" alkalis. SG72 See 7.2.6.3.2.
· **14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden**	Ikke relevant.
· **Transport/yderligere oplysninger:**	
· **ADR**	
· **Begrænsede mængder (LQ)**	125 ml
· **Undtagne mængder (EQ)**	Kode: E0 Ikke tilladt som undtagen mængde
· **Transportkategori**	2
· **Tunnelrestriktionskode**	D
· **IMDG**	
· **Limited quantities (LQ)**	125 ml
· **Excepted quantities (EQ)**	Code: E0 Not permitted as Excepted Quantity
· **UN "Model Regulation":**	UN 3109 ORGANISK PEROXID, TYPE F, FLYDENDE (PEREDDIKESYRE), 5.2 (8), MILJØFARLIGT

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

· **15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

· **Direktiv 2012/18/EU**
· **Navngivne farlige stoffer - BILAG I** Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.
· **Seveso-bestemmelser**
P6b SELVREAKTIVE STOFFER OG BLANDINGER og ORGANISKE PEROXIDER
E1 Farlig for vandmiljøet
· **Tærskelmængde (tons) for anvendelse af Kolonne 2-krav** 50 t
· **Tærskelmængde (tons) for anvendelse af Kolonne 3-krav** 200 t
· **Forordning (EF) nr. 1907/2006 BILAG XVII** Begrænsninger: 3
· **15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:** Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring af produktegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

· **Risikoangivelser**
H226 Brandfarlig væske og damp.
H242 Brandfare ved opvarmning.
H271 Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
H290 Kan ætse metaller.
H302 Farlig ved indtagelse.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
H315 Forårsager hudirritation.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H332 Farlig ved indånding.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

(Fortsættes på side 6)

Sikkerhedsdatablad
ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 22.12.2016 Versionsnummer 3 Revision: 22.12.2016

Handelsnavn: DESINTEC® WH-R aktiv plus

(Fortsat fra side 5)

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

· **Datablad udstedt af:** *VitaVis GmbH*
· **Kontaktperson:** *siehe Lieferant/Hersteller*
· **Forkortelser og akronymer:**
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: Brandfarlige væsker – Kategori 3
Self-react. F: Selvreaktive stoffer og blandinger – Type E/F
Ox. Liq. 1: Brandnærende væsker – Kategori 1
Org. Perox. D: Organiske peroxider – Type C/D
Org. Perox. F: Organiske peroxider – Type E/F
Met. Corr.1: Metalætsende – Kategori 1
Acute Tox. 4: Akut toksicitet – Kategori 4
Skin Corr. 1A: Hudætsning/hudirritation – Kategori 1A
Skin Irrit. 2: Hudætsning/hudirritation – Kategori 2
Eye Dam. 1: Alvorlige øjenskader/øjenirritation – Kategori 1
STOT SE 3: Specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering) – Kategori 3
Aquatic Acute 1: Farlig for vandmiljøet - akut fare for vandmiljøet – Kategori 1
Aquatic Chronic 1: Farlig for vandmiljøet - langtidsfare for vandmiljøet – Kategori 1
Aquatic Chronic 3: Farlig for vandmiljøet - langtidsfare for vandmiljøet – Kategori 3
· **** Dataene ændret i forhold til tidligere version***